

Utstyrsliste utstillinger og presentasjoner

Bilde

LED Projektor	2	BenQ GP20	HD projektor. HDMI og USB input. Kan ta film direkte fra USB.
DLP Projektor	1	BenQ SP820	HD Ready projektor. DVI, VGA, S-Video og Composite inputs.
DLP Projektor	1	BenQ W500	HD Ready projektor. HDMI input.
DLP Projektor	2	InFocus IN318HDa	HD projektor. HDMI input. Må ha ekstern spiller/datamaskin.
DLP Projektor	3	Optima HD26	HD projektor. HDMI input. Må ha ekstern spiller/datamaskin.
DLP Projektor	1	BenQ MP511+	Kun analog! VGA, S-Video og Composite inputs.
LCD Projektor	1	Hitachi CP-RS55	Kun analog! VGA, S-Video og Composite inputs.
DLP Projektor	1	Optoma EX531p	Kun analog! VGA, S-Video og Composite inputs.
Projektor takfeste	2	Newstar Beamer c200	Max 15 kg. 360° rotasjon, tilt 15°. Lengde: 8 - 98 cm
LCD monitor	1	LG 32LH2000	32" skjerm med HDMI input (720P). Står på sokkel.
LCD monitor	1	NEC MultiSync V421	42" skjerm med HDMI input. Med eget veggfeste. Tung!
LED display 10,1"	4	Samsung DB10E	HDMI og USB inputs.
LED display 10,1"	4	Samsung DB10E-poe	HDMI og USB inputs.
Veggfeste	8	Forskjellig	For 10,1" og PC-skjermer.
PC-skjermer	4	Dell U2311Hb	24" med DVI input.
PC-skjermer	3	Dell U2410	24" med HDMI input.
Overgang DVI-HDMI	5		For bruk av HDMI-utganger til DVI innganger.
Monitor analog	6	JVC TM-A140PN 14"	<ul style="list-style-type: none"> · 14" Colour Monitor (metal case) · PAL/NTSC compatible · Built-in 1 watt output speaker
Monitor analog	1	JVC TM-H140PN 14"	<ul style="list-style-type: none"> · 4" Colour Monitor (metal case) · PAL/NTSC compatible · Built-in 1 watt output speaker

Lyd			
Høytalere	4	Exibel	Oppladbar liten stereohøytaler med Bluetooth- eller 3,5 mm Line tilkobling.
Høytalere	1 par	Samson MediaOne BT4	2-way active studio monitors with rear-vented, precision-tuned port enclosures (sold in stereo pairs)
			Bluetooth connectivity to connect wireless music sources
			Front panel LED indicator, level control, headphone output and stereo input
			Back panel Bluetooth pairing button, RCA inputs, passive monitor terminals and AC power connector
			AV shielded for multimedia applications
Høytalere	5 par	Samson MediaOne BT5	2-way active studio monitors with rear-vented, precision-tuned port enclosures (sold in stereo pairs)
			Bluetooth connectivity to connect wireless music sources
			Front panel LED indicator, level control, headphone output and stereo input
			Back panel Bluetooth pairing button, RCA inputs, passive monitor terminals and AC power connector
			AV shielded for multimedia applications
Mikser	1	Behringer Xenyx 502	1 mono input (XLR mik level) og 2 stereo inputs (Line level). M/power supply!
Mikser	1	Behringer Xenyx 1204	4 mono inputs (XLR mik level) og 2 stereo inputs (Line level).
Mediespillere			
MAC	2	iMAC	Eldre , for videoavspilling i HD eller internett.
Rasberry Pie	8	Rasberry Pie	USB input, HDMI ut.
DVD spillere/Blue ray	5	Forskjellig	S-Video og Composite ut. Brukes med JVC TM-A140PN 14" monitorene!